

Coffret en tôle d'acier
BG 240

Avantages

Surfaces revêtues de poudre RAL 5008/9006

Avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur

Peut être fourni avec un indice de protection IP 54


Applications

Coffret en tôle d'acier pour indice de protection IP 23



Photo de la ref. BG 240

Certifications



Coffret en tôle d'acier BG 240

Type	BG 240	
données électriques Données de fonctionnement	Boi tier adaptée pour l'indice de protection	IP 23
	Perte max. d'alimentation (à temp. ambiante 40 °C)	800 W
	Pour alimentation (monophasé)*	17.000 VA
	Pour alimentation (triphase)*	25.000 VA
Notes		
*	The indicated power is a guideline. Deviations may occur depending on the version of the transformer.	
Données de commandes		
Numéro de commande	BG 240	

Type	BG 240	
données mécaniques Raccordement et montage	Type de presse-étoupe	2 x M50
	Ø presse-étoupe	23 - 32 mm
Dimensions et poids	Dimensions intérieures réelles (L)	560 mm
	Dimensions intérieures réelles (H)	700 mm
	Dimensions intérieures réelles (P)	480 mm
	Ø trou de fixation	11 x 22 mm
	Poids	45 kg

