

金属板材外壳 BGUK 60



图片显示 BGUK 30/2

优势

- 内置的汇流排系统简化了不同产品规格的安装 (BGUK 30 - BGUK 60)
- 粉末涂镀表面 RAL 5008
- 配备散热片有利于散热
- 针对 BGUK 10 - 60 的封闭式上前面板适用定制型接线方式
- 内置起重机吊环

应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 20 或 IP 23


许可



金属板材外壳 BGUK 60

型号	BGUK 60
电气数据 运营数据 壳体适用防护等级 适用功率 (单相) * 适用功率 (三相) * 最大损耗功率 (在40 °C 环境温度下)	IP 23
	25.000 VA
	25.000 VA
	950 W
脚注	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。
订货号	BGUK 60

型号	BGUK 60
机械数据 接口 和 安装 使用地面安装 使用墙壁安装 线缆接头类型 线缆接头类 Ø	是
	是
	2 x M 50
尺寸 和 重量	
可用内部尺寸 (B)	805 mm
可用内部尺寸 (T)	525 mm
可用内部尺寸 (H)	690 mm
固定孔 Ø	13 x 17 mm
重量	
重量	65.0 kg



如有修改恕不另行通知